

JOISTCOTE[®]

Deck Tape Alternative

Extends Life
of Deck Framing

Prolonga la Vida
útil de la Estructura
de la Terraza

Prolonge la Durée
de vie de L'Ossature
de la Terrasse

Installation Guide
Guía de Instrucciones
Manuel D'Instructions

JOISTCOTE[™]

Deck Tape Alternative

Extends Life of Deck Framing

JoistCote[™] is a water-based, easy-to-apply coating designed as a deck tape alternative to protect and extend the life of deck framing. The product can be applied with either a roller or a brush to create a smooth, water-resistant barrier that dries quickly. It is freeze/thaw stable, easy to clean with soap and water, and ideal for professionals looking to save time and labor on the job.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

All instructions must be followed to ensure proper function and performance:

- Stir product well before use to ensure consistency.
- Ensure the surface is clean, dry and free from debris before coating is applied. Do not apply to oversaturated/wet surfaces. Pressure-treated lumber must be dry to the touch before applying. Normal dampness is acceptable. Delay applying if rain forecasted within 12 hours.
- Apply using a bristle brush or minimum 2" high density roller. Coat the surface generously until no wood grain or surface is visible and the finish appears completely opaque.
- Typical setting time is 30 minutes - 1 hour. Coating is set when it is dry to the touch. Product is fully cures after 24 hours. Times may vary depending on weather conditions such as humidity and temperature.
- Install deck boards only after the coating is set and dry to the touch.

COVERAGE

1 Gallon = approx. 480 linear feet.*

Coverage may vary based on usage.

IMPORTANT INFORMATION

- Recommended Storage: Well ventilated, cool, dry locations. Protect from freezing. Maximum storage temperature 104°F (40°C).
- If product is frozen, thaw before use.
- JoistCote is a water-based product and can be cleaned with soap and warm water.
- Product can be sealed and reused. Unopened product must be used within one year.
- Proper protection should be worn when using JoistCote including gloves and eye protection.
- **Caution:** Keep out of reach of children or pets. In case of eye exposure rinse with water for at least 15 minutes and get prompt medical attention. If there is skin contact, wash with soap and water immediately. Remove contaminated clothing and seek medical advice if irritation persists. If inhaled, move to fresh air. If breathing is difficult, administer oxygen. If breathing has stopped, give artificial respiration. Seek medical advice after significant exposure. If ingested, do NOT induce vomiting. Contact a physician or Poison Control immediately. The decision to induce vomiting or not must be made by a physician after careful consideration of all materials ingested.
- Always test the product first to validate its appearance and function. If you have any concerns, do not proceed further, contact Starborn for assistance: 800.596.7747.

WARRANTY

Starborn warrants its products to be free from defects in material and manufacturing. Starborn's liability is limited to the purchase price of the product. For more information visit starbornindustries.com/warranty.



JOISTCOTE™

Alternativa a la Cinta para Terrazas

Prolonga la Vida útil de la Estructura de la Terraza

JoistCote™ es un recubrimiento a base de agua, fácil de aplicar, diseñado como alternativa a la cinta para terrazas para proteger y prolongar la vida útil de la estructura de la terraza. El producto se puede aplicar con rodillo o con brocha para crear una barrera lisa y resistente al agua que se seca rápidamente. Es resistente a la congelación y al deshielo, fácil de limpiar con agua y jabón, e ideal para profesionales que buscan ahorrar tiempo y mano de obra en el trabajo.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Se deben seguir todas las instrucciones para garantizar el funcionamiento y el rendimiento adecuados:

- Agite bien el producto antes de usarlo para asegurar su consistencia.
- Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de residuos antes de aplicar el recubrimiento. No lo aplique sobre superficies saturadas o húmedas. La madera tratada a presión debe estar seca al tacto antes de la aplicación. Una humedad normal se considera aceptable. Retrase la aplicación si se pronostican lluvias en las próximas 12 horas.
- Aplique con un cepillo de cerdas o un rodillo de alta densidad de al menos 2 pulgadas. Cubra la superficie generosamente hasta que no se vea la veta de la madera ni la superficie y el acabado parezca completamente opaco.
- El tiempo de secado típico es de 30 minutos a 1 hora. El recubrimiento está listo cuando está seco al tacto. El producto se cura por completo después de 24 horas. Los tiempos pueden variar dependiendo de las condiciones climáticas, como la humedad y la temperatura.
- Instale las tablas de la terraza solo después de que el recubrimiento esté listo y seco al tacto.

RENDIMIENTO

1 galón = aprox. 480 pies lineales.*

El rendimiento puede variar según el uso.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Almacenamiento recomendado: lugares bien ventilados, frescos y secos. Proteger de la congelación. Temperatura máxima de almacenamiento: 104 °F (40 °C).
- Si el producto se congela, descongélelo antes de usarlo.
- JoistCote es un producto a base de agua y se puede limpiar con jabón y agua tibia.
- El producto se puede sellar y reutilizar. El producto sin abrir debe usarse dentro del plazo de un año.
- Se debe usar protección adecuada al utilizar JoistCote, incluyendo guantes y protección para los ojos.
- **Precaución:** Manténgalo fuera del alcance de los niños o las mascotas. En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica inmediata. Si hay contacto con la piel, lávese con agua y jabón de inmediato. Quítese la ropa contaminada y busque consejo médico si la irritación persiste. Si se inhala, trasládese a un lugar con aire fresco. Si tiene dificultad para respirar, administre oxígeno. Si ha dejado de respirar, practique la respiración artificial. Busque asistencia médica tras una exposición significativa. Si se ingiere, NO induzca el vómito. Póngase en contacto con un médico o con el Centro de Control de Envenenamientos de inmediato. La decisión de inducir el vómito o no debe ser tomada por un médico tras considerar cuidadosamente todos los materiales ingeridos.
- Siempre pruebe primero el producto para validar su apariencia y función. Si tiene alguna duda, no continúe. En cambio, comuníquese con Starborn para obtener ayuda: 800.596.7747.

GARANTÍA

Starborn garantiza que sus productos están libres de fallas en el material y la fabricación. La responsabilidad de Starborn se limita al precio de compra del producto. Para obtener más información, visite starbornindustries.com/warranty.

JOISTCOTE™

Alternative au Ruban pour Terrasse

Prolonge la Durée de vie de L'Ossature de la Terrasse

JoistCote™ est un revêtement à base d'eau facile à appliquer, conçu comme solution de rechange aux rubans pour solives afin de protéger et prolonger la durée de vie de la structure de terrasse. Le produit peut être appliqué au rouleau ou au pinceau pour créer une barrière lisse et résistante à l'eau qui sèche rapidement. Il résiste aux cycles de gel et de dégel, se nettoie facilement à l'eau et au savon, et convient parfaitement aux professionnels qui souhaitent économiser temps et main-d'œuvre sur les chantiers.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Bien suivre toutes les instructions afin d'assurer le bon fonctionnement et le rendement du produit :

- Bien mélanger le produit avant l'utilisation afin d'assurer une consistance uniforme.
- S'assurer que la surface est propre, sèche et exempte de débris avant l'application du revêtement. Ne pas appliquer sur des surfaces détrempées ou trop humides. Le bois traité sous pression doit être sec au toucher avant l'application. Une légère humidité est acceptable. Reporter l'application si de la pluie est prévue dans les 12 heures.
- Appliquer à l'aide d'un pinceau à soies ou d'un rouleau haute densité d'au moins 2 po. Enduire généreusement la surface jusqu'à ce qu'aucun grain de bois ni aucune surface ne soit visible et que le fini soit complètement opaque.
- Le temps de prise habituel est de 30 minutes à 1 heure. Le revêtement est pris lorsqu'il est sec au toucher. Le produit est entièrement durci après 24 heures. Les délais peuvent varier selon les conditions météorologiques, notamment l'humidité et la température.
- Installer les planches de terrasse uniquement lorsque le revêtement est pris et sec au toucher.

COUVRANCE

1 gallon = environ 480 pieds linéaires*.

La couverture peut varier selon l'utilisation.

INFORMATION IMPORTANTE

- Entreposage recommandé : endroit bien ventilé, frais et sec. Protéger contre le gel. Température maximale d'entreposage : 40 °C (104 °F).
- Si le produit est gelé, le laisser dégelé avant l'utilisation.
- JoistCote est un produit à base d'eau qui se nettoie à l'eau tiède et au savon.
- Le produit peut être refermé et réutilisé. Un produit non ouvert doit être utilisé dans un délai d'un an.
- Porter un équipement de protection adéquat lors de l'utilisation de JoistCote, notamment des gants et une protection oculaire.
- **Mise en garde :** garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter rapidement un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon. Retirer les vêtements contaminés et consulter un médecin si l'irritation persiste. En cas d'inhalation, déplacer la personne à l'air frais. Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène. Si la respiration s'est arrêtée, pratiquer la respiration artificielle. Consulter un médecin après une exposition importante. En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir. Communiquer immédiatement avec un médecin ou un centre antipoison. La décision de faire vomir ou non doit être prise par un médecin après une évaluation attentive de toutes les substances ingérées.
- Testez toujours le produit d'abord pour valider son apparence et sa fonction. Si vous avez des inquiétudes, n'allez pas plus loin et contactez Starborn pour obtenir de l'aide : 800 596-7747.

GARANTIE

Starborn garantit que ses produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication. La responsabilité de Starborn est limitée au prix d'achat du produit. Pour plus d'informations, visitez starbornindustries.com/warranty.